



MODELO RAQUETA

Código de producto **BJ-050-01, BJ-100-01, BJ-150-01, BJ-200-01**



CARACTERISTICAS PRODUCTO /

- DIMENSIONES ESTANDAR , FACIL INSTALACION;
- CUERPO DE ALUMINIO DIE-CASTING PARA MAYOR REFRIGERACION Y RENDIMIENTO

Product Features

- Standard IEC dimension, easy for installation
- UV and IR radiation can be avoided
- Die-casting aluminum for more efficiency.

ESPECIFICACIONES TECNICAS /

- VIDA UTIL: 25000 HORAS
- RENDIMIENTO CROMATICO 70Ra

Technical Specifications

- Average life: 25,000hrs
- Color rendering index: Ra: 70



Modelo	Código de Producto	Descripción producto	Lúmenes	Nombre del producto	Temperatura de color	Unidades por caja	Observaciones	Potencia	
V-901	BJ-050-01	AC85-265v. 50/60Hz	4500LM	STREET LIGHTING	6500K	1	COB	50W	
V-901	BJ-100-01	AC85-265v. 50/60Hz	9000 LM	STREET LIGHTING	6500K	1	COB	100W	
V-901	BJ-150-01	AC85-265v. 50/60Hz	13500 LM	STREET LIGHTING	6500K	1	COB	150W	
V-901	BJ-200-01	AC85-265v. 50/60Hz	18000 LM	STREET LIGHTING	6500K	1	COB	200W	
Dimensiones		GRADO IP IP Grade	CRI Cri	DIMABLE Dimmable	TIEMPO ENCENDIDO Start Time	VIDA UTIL Lifetime	ON/OFF On/Off	PF	ANGULO Angle

Φ 210X500mm externo	IP65	70Ra	No regulable	<1.0s	>25000h	>25000	>0.9	180°
Φ 280X22730mm externo	IP65	70Ra	No regulable	<1.0s	>25000h	>25000	>0.9	180°
Φ 320X850mm externo	IP65	70Ra	No regulable	<1.0s	>25000h	>25000	>0.9	180°
Φ 330X950mm externo	IP65	70Ra	No regulable	<1.0s	>25000h	>25000	>0.9	180°

ILV se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsables por errores u omisiones en éste documento