



CARACTERISTICAS PRODUCTO /

- DIMENSIONES ESTANDAR , FACIL INSTALACION;
- CUERPO DE ALUMINIO CON REFLECTOR MULTIPUNTOS DE ALTA CALIDAD

Product Features

- Standard IEC dimension, easy for installation
- UV and IR radiation can be avoided
- Aluminum body+high quality reflector

ESPECIFICACIONES TECNICAS /

- VIDA UTIL: 25000 HORAS
- RENDIMIENTO CROMATICO >80%
- {3000K} {4500K} {6000K}

Technical Specifications

- Average life: 25,000hrs
- Color rendering index: Ra≥80
- WW(3000K) NW(4500K) CW(6000K)

APLICACIONES /

- HOTELES, RESTAURANTES, TIENDAS, HOGARES, OFICINAS, ETC...

Application

- Accent lighting in hotel, restaurant, retailing shop, home, office etc.



Modelo	Código de Producto	Descripción producto	Lúmenes	Nombre del producto	Temperatura de color	Unidades por caja	Observaciones
V-801	MPD-048-01SC	AC85-265v. 50/60Hz	4320 LM	PANEL 60X60	6000K	10	Difusor opalino
V-801	MPD-048-02C	AC85-265v. 50/60Hz	4320 LM	PANEL 60X60	3000K	10	Difusor opalino
Dimensiones	ANGULO	REGULABLE	TIEMPO ENCENDIDO Start Time	VIDA UTIL Lifetime	ON/OFF On/Off	GRADOS IP	
60X60cm externo 55X55cm interno	120°	No regulable	<0.5s	>25000h	>25000	IP20	